

ХАРАКТЕРИСТИКА БУДИНКУ

Києво-Святошинський район, с. Петрівське, вул. Красного Пахаря, 2-в, ж/б №2, (4 черга)

- Кількість секцій -3;
- кількість поверхів -10;
- житлові поверхи - 1-10;
- висота поверху – 2,55 м;
- загальна кількість квартир в будинку - 110;

Стіни зовнішні:

- піноблоки 300 мм з утеплювачем 50 мм;
- на ділянках санвузлів - з керамічної цегли 250 мм з утеплювачем 80 мм;
- на ділянках пілонів - монолітні залізобетонні 270 мм з утеплювачем 80 мм;
- лицювання – силікатна цегла 120 мм.

Стіни внутрішні:

- міжквартирні - піноблоки 200 мм;
- на ділянках пілонів – монолітні залізобетонні 270 мм.

Покрівля – килим з двох шарів направляючого руберойду по цементно-піщаній стяжці, з внутрішнім зливостокком; монолітне залізобетонне покриття товщиною 180 мм.

Протипожежне влаштування:

- зовнішнє пожежегасіння від пожежних гідрантів;
- межі вогнестійкості несучих конструкцій згідно з діючими нормами;
- евакуація з приміщень згідно з діючими нормами;
- вентиляційні та димові канали з негорючих матеріалів;
- газо сигналізація в підвалах з видачею переривчастого світлового і звукового сигналів в під'їзді на першому поверсі сходової клітки;
- внутрішнє спринклерне пожежегасіння сміттекамер.

Сміттєзбирання: сміттєзбиральники з другого по десятий житлові поверхи.

Наявність ліфтів: один пасажирський ліфт на секцію (під'їзд) (400 кг, 1.0 м/с, кабіна – 1100x950x2000 мм).

Двері:

- вхідні двері до квартир - протиударні, протипожежні;
- вхідні двері до будинку – протиударні, двошпильні, утеплені.

Вікна: металопластикові вікна та балконні двері з потрійним склінням.